

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

LESCOUET-GOUAREC

Délégation Départementale des Côtes d'Armor
Département Santé-environnement

Saint Briec, le 18 août 2026

SMKBA - SAINT MAUDEZ - GOUAREC

(0111)

	Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 23 juillet 2026 à 10h25					
Prélèvement	02200246043								
Installation	UDI	000839	SDC ST MAUDEZ PAR LE VOVAL	par : LABOCEA - CELIA BELLENGIER					
Point de surveillance	P	0000001388T	BOURG	Type visite : AA					
Localisation exacte	CIMETIÈRE			Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS					
Désinfection	Flambage								
Mesures in situ :				Résultats		Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
						inférieure supérieure		inférieure supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES									
Aspect (qualitatif)				0 qualitatif					
Couleur (qualitatif)				0 qualitatif					
Odeur (qualitatif)				0 qualitatif					
Saveur (qualitatif)				0 qualitatif					
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL									
Température de l'eau				27,3 °C				25,00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE									
pH				8,1 unité pH				6,50 9,00	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION									
Chlore combiné				0,08 mg(Cl2)/L					
Chlore libre				0,05 mg(Cl2)/L					
Chlore total				0,13 mg(Cl2)/L					

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : A (Code SISE : 00243656)	Dossier : 260722086847011	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)		
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,2 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	11,1 °f				
Titre hydrotimétrique	14 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer total	<2,5 µg/L				200,00
MINERALISATION					
Chlorures	13 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	283 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	9,24 mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	13 µg/L				200,00

Type d'analyse : A (Code SISE : 00243656)	Dossier : 260722086847011	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,7 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,04 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,26 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	13 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	21 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL				0
Coliformes thermotolérants/100ml-MS	0 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Turbidité : les valeurs inférieures à 0.3 sont données à titre indicat if

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00246043)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour la température de l'eau ainsi que la présence de germes trevivifiables. On observe la présence notable de germes revivifiables, à priori strictement accidentelle compte tenu des teneurs en désinfectant résiduel mesurées au moment de ce prélèvement. La réglementation indique que ces germes ne doivent pas varier au delà de 10 fois leur valeur habituelle. Pour éviter la prolifération de ces germes il convient, d'une manière générale, de veiller à assurer la présence de désinfectant résiduel en tout point du réseau (objectif de 0,1 mg/l de chlore libre) ainsi qu'à l'entretien des installations de distribution (nettoyage annuel des réservoirs ...).